



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента MUNICH WHITE

СТРУКТУРА			
Общая толщина	3,10 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -20°C Макс.: +70°C
Количество слоев	2	Вес	3,0 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 2000 мм	
Толщина	1,4 мм ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 50 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 90 мм
Цвет	Белый	Нагрузка при 1% растяжении	10 N/мм
Тип поверхности	Ребристая	Нагрузка на разрыв	150 N/мм
Твердость	35 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,0 мм	☐ Соединение внахлест	☐ желоб
Материал	полиэстер	Другие характеристики	
Цвет	натуральный	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности			
Твердость			