



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента PARIS

СТРУКТУРА			
Общая толщина	2,40 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -10°C Макс.: +80°C
Количество слоев	2	Вес	2,7 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 3000 мм	
Толщина	0,70 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 40 мм
Материал	ПВХ	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 60 мм
Цвет	белый	Нагрузка при 1% растяжении	8 N/мм
Тип поверхности	Глянцевая гладкая	Нагрузка на разрыв	180 N
Твердость	74 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,00 мм	☐ Соединение внахлест	☐ желоб
Материал	полиэстер	Другие характеристики	
Цвет	натуральный	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности	гладкая	Масложиростойкость	
Твердость	-		

