



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента VENEZIA

СТРУКТУРА			
Общая толщина	2,70 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -5°C Макс.: +110°C
Количество слоев	1	Вес	2,5 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 2060 мм	
Толщина	1,10 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 40 мм
Материал	Искусственный фетр	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 40 мм
Цвет	Белый	Нагрузка при 1% растяжении	5 N/мм
Тип поверхности		Нагрузка на разрыв	120 N/мм
Твердость		Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	ПВХ	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,00 мм	☐ соединение внахлест	☐ желоб
Материал	Полиэстер	Другие характеристики	
Цвет	натуральный	Пищевой сертификат СЭЗ	
Тип поверхности		Масложиростойкость	
Твердость		Высокие антиадгезионные свойства	

