



ComBelt
conveyor belt



Конвейерная лента VOLGA blue

СТРУКТУРА			
Общая толщина	1,20 ± 0,1 мм	Рабочая температура	Мин.: -20°C Макс.: +100°C
Количество слоев	2	Вес	1,3 ± 10% кг/м²
Корд	Полиэстер	Нить утка	жесткая
Конструкция		Тех.информация	
Верхнее покрытие		Максимальная ширина рулона 2000 мм	
Толщина	0,20 ± 0,1 мм	Диаметры валов	Прямое огибание мин: 6 мм
Материал	Полиуретан	При температуре 20°C	Обратный вал мин.: 15 мм
Цвет	Синий	Нагрузка при 1% растяжении	5 N/мм
Тип поверхности	Матовая гладкая	Нагрузка на разрыв	120 N/мм
Твердость	85 ± 3 ShA	Методы соединения	Варианты поддержки
Внутренний материал	Полиуретан	☒ соединение Z-зубьями	☒ стол
Нижнее покрытие		☒ соединение замками	☒ ролики
Толщина	0,10 мм	☐ Соединение внахлест	☐ желоб
Материал	Полиуретан	Другие характеристики	
Цвет	прозрачный	Возможность установки на ножевом развороте	
Тип поверхности	пропитка	Пищевой сертификат СЭЗ	
Твердость		Масложиростойкость	
		Пониженный коэффициент трения рабочей поверхности	
		Антистатичность	

